



CS 020 C
CS 030 C
CS 040 C
CS 050 C

Appareils à bras hydraulique pour véhicules porte containers.

Pour une charge maximale admissible de 2,3 t (CS 020 C),
3,5 t (CS 030 C), 4,5 t (CS 040 C), 5,5 t (CS 050 C)..

Applications

Les systèmes *DynamiC'S* CS 020 C , CS 030 C , CS 040 et
CS 050 C sont destinés à équiper les véhicules de PTAC
inférieur à 8,5 t pour la manutention et le transport de tous
types de carrosseries sur berces tels que bennes, containers,
plateaux, citernes, cellules, etc...

Utilisés pour les transferts, bennage ou stockage.

Ces utilisations diverses s'adressent aux :

- Artisans
- Paysagistes
- Entreprises de stockage
- Entreprises de Travaux Publics
- Récupérateurs de déchets
- Pompiers
- Administrations communales
- Intercommunales
- etc...



• La poutre, articulée sur la bielle comporte le dispositif de verrouillage à la bielle pour la fonction bennage.

• Un distributeur hydraulique, à commande électrique piloté à partir d'un boîtier situé près du poste de conduite.

• Un ou deux VERINS de levage

• Le cadre, composé de 2 profils tubulaires maintenus par des traverses, avec sur la traverse avant la fixation des verins de levage, et sur celle arrière, l'articulation de la bielle et des galets de guidage.

• La bielle, assure la fonction de bennage lorsqu'elle est verrouillée à la poutre et comporte le verrouillage de la berce et le verrouillage du cadre.

• La potence télescopique munie de son crochet de préhension est actionnée par un vérin.

