

SOUPLESSE

FIABILITE

ECONOMIE



MANUTOP *BASCULANT*

DESCRIPTIF

- Châssis de préhension en 180x60x5 entre-axe de 720mm
- Bac étanche monté sur articulations et verrou de maintien en position de travail et sécurité.
- Epaisseur de la tôle de fond : 3mm.
- Epaisseur des tôles de côte : 3mm.
- Ceinture de renfort en 40x20x3mm
- Toutes les articulation montées avec graisseur.
- Basculement par actionnement du verrou.
- Verrouillage après basculement par remise au sol du container.
- Finition sablage avant peinture, deux couches de primer et deux couches de finition(rouge RAL 3020).

OPTIONS

- Roues Ø 125mm jusque 750let150mm pour 1000l et 1500l.
- Grille de décantation et vanne de vidange.
- Sur mesure.
- Galvanisation.



DIMENSIONS :

Container basculant 500l

Long : 1200 larg : 1040 haut : 790 mm poids :150 kg Ch.ut. 1250 kg

Container basculant 750l

Long : 1200 larg : 1040 haut : 790 mm poids :165 kg Ch.ut. 1250 kg

Container basculant 1000l

Long : 1500 larg : 1300 haut : 950 mm poids :230 kg Ch.ut. 1500 kg

Container basculant 1500l

Long : 1500 larg : 1300 haut : 1150 mm poids :265 kg Ch.ut. 1800 kg



Les données ci-dessus sont données à titre d'information et ne sont contractuelles.