

SOUPLESSE

FIABILITE

ECONOMIE



## MANUTOP FOND OUVRANT

### DESCRIPTIF

- Préhension épaisseur 8 mm,entre axe de 800mm(\*)
- Fond du container monté sur articulations et verrous de maintiens en position fermé et sécurité.
- Epaisseur de la tôle de fond : 3mm.(\*)
- Epaisseur des tôles de côte : 3mm.(\*)
- Ceinture de renfort à chaud en 40x20x3mm
- Toutes les articulation montées avec graisseur.
- Vidange par actionnement du verrou .
- Verrouillage après basculement par remise au sol du container.
- Finition sablage avant peinture, deux couches de primer et deux couches de finition(rouge RAL 3020).(\*)

### OPTIONS

Roues Ø 125mm jusque 750l et 150mm pour 1000l et 1500l.  
Exécution lourde et autre dimension sur demande.  
Galvanisation , blocage de fourches.  
(\*) autre sur demande.

### DIMENSIONS :

#### Container fond ouvrant 500l

Long : 1180 larg : 800 haut : 920 mm poids :145 kg Ch.ut 1200 kg

#### Container fond ouvrant 750l

Long : 1360 larg : 800 haut : 1050 m poids :165 kgCh.ut.1250kg

#### Container fond ouvrant 1000l

Long : 1360 larg : 800 haut : 1350 mm / poids :180 kg Ch.ut.1500 kg

#### Container fond ouvrant 1500l

Long : 1360 larg : 1100 haut : 1420 mm poids :205kg Ch.ut 1500kg

Ou autre sur demande



Les données ci-dessus sont données à titre d'information et ne sont contractuelles.